


## ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН СОБОЛЬ

231000-1750-26-E48-48-00-146

2 488 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
2760

👤 Количество мест  
1+2

⚙ Тип привода  
4x2

💧 Тип топлива  
Бензин

⚖ Полная масса  
2800

### ОПЦИИ

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

+ Добавлено, 50000.00 ₽

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
2760

Колея передних колес, мм  
1700

Колея задних колес, мм  
1700

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

Число передач  
5

Сцепление  
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
УМЗ А275

Экологический класс  
Евро-5

Описание двигателя  
четырехтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива  
Бензин

Подача топлива  
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия  
10,0

Объем двигателя, куб. см  
2690

Количество цилиндров и их расположение  
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
108 / 78.5

Крутящий момент, Н\*м  
220.5

Блок управления двигателем  
Микас 12, 9815.3763004

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин  
185/75R16C, 215/65R16

Скоростная категория шин  
Q (160 км/ч)

Индекс несущей способности шин  
104/-, 102/-

ОБЩЕЕ

Компоновка

полукапотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## МАССА

Полная масса, кг

2800

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

1620

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением, с вакуумным усилителем, с АБС, тормозные механизмы передних колес дисковые, задних - барабанные (для мод. с двигателями с искровым зажиганием)

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Односкатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN

На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя

На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя

на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов

глушитель, нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм  
С гидроусилителем

## НАДСТРОЙКИ

|                                                                  |                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Производитель                                                    | Внешняя длина фургона, мм                                                                | Внешняя ширина фургона, мм                              |
| сторонние доработки                                              | 2600                                                                                     | 2180                                                    |
| Внешняя высота фургона, мм                                       | Внутренняя длина фургона, мм                                                             | Внутренняя ширина фургона, мм                           |
| 1900                                                             | 2500                                                                                     | 2080                                                    |
| Внутренняя высота фургона, мм                                    | Коэффициент теплопроводности кузова, кВт                                                 | Объем внутреннего грузового пространства, м3            |
| 1700                                                             | 0,65                                                                                     | 8,84                                                    |
| Кол-во европаллет (1200x800), ед.                                | Вид утеплителя / Толщина, мм                                                             | Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм |
| 5                                                                | Экструдированный пенополистирол 50                                                       | Алюминиевый профиль 200 мм                              |
| Толщина передней стенки, мм                                      | Толщина боковых стенок, мм                                                               | Толщина крыши, мм                                       |
| 50                                                               | 50                                                                                       | 50                                                      |
| Толщина задней двери, мм                                         | Толщина пола, мм                                                                         | Залицовочные уголки                                     |
| 50                                                               | 150                                                                                      | Алюминиевый профиль прямоугольный                       |
| Наугольники                                                      | Подрамник (каркас основания кузова)                                                      | Крепление фургона к раме шасси                          |
| Наугольник пластиковый                                           | Подрамник повышенной коррозионной стойкости                                              | Крепление к раме жесткими и упругими соединениями       |
| Фурнитура (петли, замки)                                         | Портал ворот                                                                             | Фиксатор дверей                                         |
| Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору на каждую дверь | Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком | Имеется, «Т»-образный оцинкованный                      |
| Отбойники                                                        | Подкрылки                                                                                | Ручка на заднем портале                                 |
| Резиновые - 2 ед.                                                | Пластиковые подкрылки с резиновыми брызговиками                                          | Имеется, с одной стороны                                |
| Лесенка                                                          | Элементы крепления груза на стенах                                                       | Элементы крепления груза на полу                        |
| Имеется                                                          | Отсутствуют                                                                              | Отсутствуют                                             |
| Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)              | Боковая защита                                                                           | Уплотнители дверей                                      |
| Отсутствует                                                      | Отсутствует                                                                              | 3-х лепестковый                                         |
| Освещение                                                        | Передние белые габаритные фонари                                                         | Задние красные габаритные фонари                        |
| Внутреннее освещение светодиодное – 2 шт                         | Имеются                                                                                  | Имеются                                                 |
| Задний доп. стоп сигнал                                          | Наружная обшивка / Толщина, мм                                                           | Внутренняя обшивка / Толщина, мм                        |
| Отсутствует                                                      | Плакированный металл                                                                     | Плакированный металл                                    |

|                                                                 |                                                                                                    |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Напольное покрытие / Толщина,<br>мм<br>Транспортная фанера 18мм | Задние двери<br>Двустворчатые, распашные<br>на 270 градусов с<br>фиксацией в открытом<br>положении | Количество петель на дверях<br>3 ед на каждой двери |
| Вид САТ<br>Изотермический фургон                                | Боковые двери (имеется,<br>отсутствует)<br>Отсутствуют                                             | Другое<br>Спойлер                                   |