

# БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА ГАЗОН NEXT

C41R33-6B

Доступные цвета: Белый (1 слой);

Чёрный (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база

4515

📘 Тип привода

4x2

Мощность двигателя

124.2

**ਨ** Полная масса 8700

**Р** Количество мест 1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ГАБАРИТЫ

Длина, мм

7915

Высота, мм

2400

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

КПП

5МКПП

Ширина, мм

Колесная база, мм

2283

4515

**ДВИГАТЕЛЬ** 

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

124.2

Крутящий момент, Н\*м

662

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Экологический класс

Объем двигателя, куб. см

Мощность двигателя, л.с.

Евро-3

4433

169

зависимая на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

#### ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Загрузочное пространство

бортовая платформа с дугами и тентом

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

С

#### **MACCA**

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

4130

Грузоподъемность, кг

4570

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние задней оси с приводом от пружинных тормозные механизмы барабанного типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы энергоаккумуляторов

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка Двускатная

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 г. или 200 000 км.