

## КОМБИ ГАЗЕЛЬ NN A32S22-720

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база

3145

**Я** Количество мест

1+6

Мощность двигателя

110

Тип топлива Дизель

**Т** Тип привода 4x2

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### ГАБАРИТЫ

Длина, мм

5630

Высота, мм

2435

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач

механическая

Ширина, мм

2068

Колесная база, мм

3145

ΚПП

6МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

G51C

Евро-5

Тип топлива

Дизель

Мощность двигателя, кВт.

110

Крутящий момент, Н\*м

420

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин

235/65R16C

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни; трансформируемые сиденья второго ряда;

Количество мест

1+6

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т Задняя подвеска

Экологический класс

2499

150

Объем двигателя, куб. см

Мощность двигателя, л.с.

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Загрузочное пространство

цельнометаллический фургон, отделен от кабины перегородкой

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, двухрядная, семиместная

Категория водительских прав

**MACCA** 

Полная масса, кг

3500

Грузоподъемность, кг

795

Снаряженная масса, кг

2705

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделение, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости; передние и задние тормозные механизмы - дисковые

Стояночный тормоз

электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колес (по заказу для модификаций с коммерческим наименованием Gazelle NN, Sobol NN)

#### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Ошиновка

Односкатная

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вид привода

Задний

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 4 г. или 200 000 км.